

# Gamme ARCHIMEDE : réf. 51669

## Coffret d'usine triphasé + N 32/16A

AFFICHÉ  
LE 21.12.2023.



### CARACTERISTIQUES

Tension : 400/230V

Ampérage : 32/16A

Indice de protection : IP44 – IK08

Matière : Polyéthylène

Dimensions : H 260 – L 230 – P 208

### SORTIE(S)

1 PC 3P+N+T 32A 400V IP44 CEI

1 PC 2P+T 16A 230V IP44 CEI

### ALIMENTATION

Raccordement sur bornier 5G6<sup>2</sup> par presse étoupe M40

### PROTECTION(S)

1 Disjoncteur 4P 32A C

1 Disjoncteurs PH/N 16A C

### DESCRIPTION

Boîtier en plastique résistant aux chocs (PBT) de haute qualité, avec fixation externe et interne, capot articulé sur le côté, vis de couvercle imperdables, protection sous fenêtre transparente avec mécanisme OTC (fermeture à une touche)

 **Bals**

Simply. Well. Connected.

Bals France – 23 chemin des Mazes – ZAC des hauteurs du Loing 77140 Nemours  
info@bals-france.fr

REÇU EN PREFECTURE  
Le 20/12/2023  
Application agréée E-legalite.com

99\_06-077-2177.035.03-20231214-DEL18\_410\_2